

CENNÍK BETÓN

Betón podľa STN EN 206

Maximálne zrna kameniva	Konzistencia	C 12/15 XO	C 16/20 XC1	C 20/25 XC2	C 25/30 XC3	C 30/37 XC4, XD2	C 35/45 XC4, XD3	Cena	
D _{max} 4	S4		73,56 €	77,88 €	81,60 €			s DPH	
			61,30 €	64,90 €	68,00 €			bez DPH	
D _{max} 8			71,16 €	75,48 €	79,20 €			s DPH	
			59,30 €	62,90 €	66,00 €			bez DPH	
D _{max} 16			63,36 €	66,36 €	69,48 €	73,20 €	81,48 €	89,88 €	s DPH
			52,80 €	55,30 €	57,90 €	61,00 €	67,90 €	74,90 €	bez DPH
Príplatky									
Max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8									
					0,72 €	0,72 €	0,72 €	s DPH	
					0,60 €	0,60 €	0,60 €	bez DPH	
Odolnosť proti korózii vplyvom chemického pôsobenia (okrem síranovej agresivity)									
Stupeň	XA1				0,72 €	0,72 €	0,72 €	s DPH	
					0,60 €	0,60 €	0,60 €	bez DPH	
	XA2				0,72 €	0,72 €	0,72 €	s DPH	
					0,60 €	0,60 €	0,60 €	bez DPH	
	XA3					1,32 €	0,72 €	s DPH	
						1,10 €	0,60 €	bez DPH	
Odolnosť proti striedavému pôsobeniu mrazu a rozmrazovania s rozmrazovacími prostriedkami alebo bez nich									
Stupeň	XF1				0,72 €	0,72 €	0,72 €	s DPH	
					0,60 €	0,60 €	0,60 €	bez DPH	
	XF2				1,32 €	1,32 €	0,72 €	s DPH	
					1,10 €	1,10 €	0,60 €	bez DPH	
	XF3					1,32 €	1,32 €	s DPH	
						1,10 €	1,10 €	bez DPH	
	XF4					1,32 €	1,32 €	s DPH	
						1,10 €	1,10 €	bez DPH	

Cementobetónové kryty vozoviek STN 73 6123

Maximálne zrna kameniva	Konzistencia	CB III	
D _{max} 16	S3	72,68 €	s DPH
		66,40 €	bez DPH

SBZ(Suchá betónová zmes)

Príplatek za zimnú prevádzku:

Príplatek za R cement:

Mix 9m³:

Výkladka a nákladka:

Čerpanie betónu 28m:

Doprava pumpa 28m:

Rozbehová chémia:

Čerpanie betónu 32m:

Doprava pumpa m:

Čerpanie drátkov:

Prídavné hadice:

Víkendový a nočný príplatek:

Zbytočný príjazd na stavbu:

Ceny sú uvedené bez DPH.

43,00 €

5,00 €/m³

3,00 €/m³

2,30 €/km

7,50 €/15min

90,00 €/hodina

2,50 €/km

20,00 €/ks

95,00 €/hodina

2,50 €/km

5,50 €/m³

6,00 €/bm (betonáž)

3,00 €/m³ (min. 50m³ víkend, sviatok)

120 €/pristavenie

Zimnou prevádzkou sa rozumie mesiace: december, január, február, marec, mimo týchto mesiacov sa za zimnú prevádzku považujú dni, v ktorých denná teplota klesne pod 5°C

Maximálna doba spracovateľnosti (od začiatku plnenia miešačky po ukončenie vyprázdňovania vozidla) čerstvého betónu je 90 minút.

Výrobca nezodpovedá za vlastnosti betónu v prípadoch:

- betónovanie mimo rozsahu teploty prostredia 5°C až 30°C,
- dotatočného pridania vody do čerstvého betónu po jeho vypustení z miešačky bez predchádzajúcej konzultácie s výrobcom:
Kontakt +421 911 165 664 (technológ)
- ak je teplota prostredia pri ukladaní čerstvého betónu, a v priebehu nasledujúcich 12 hodín pod 0°C, negarantujeme spustenie betonárky a nezodpovedáme za kvalitu čerstvého (ani zatvrdnutého) betónu